جدول نازک کاری فضاهای پروژه
شرکت بیمه سینا

طبقه	نام فضا	شماره فضا	پارکینگ	سالن	اتاق مالی	نمازخانه	پانکان	سرویس بهداشتی	نورگیر	آسانسور	سالن	اتاق نمایندگان	پانکان	سرویس بهداشتی	آسانسور	آشپزخانه	تراس	نورگیر	فضای انتظار و مشتی	مدیریت استان	مدیریت شعبه	آشپزخانه	اتاق کنفرانس	پانکان	سرویس بهداشتی	تراس	نورگیر	آسانسور	بام	پانکان	اتاق آسانسور	خرپشته	نورگیر	محوطه	فضای سبز	پانکان و فضای مقابل	سرویس بهداشتی داخل حیاط
طبقه همکف		۳	۲	۵	۴	۶	۹	۷	۴	۶	۸	۶	۹	۴	۷	۹	۷	۱	۱	۲	۳	۷	۱۰	۶	۹	۹	۷	۴	۸	۶	۵	۸	۱۷	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
		شماره فضا	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پنجره	لوور آلومینیومی																																				
	U.P.V.C																																				
	فلزی+دو دست ضد زنگ +رنگ روغنی																																				
درب	درب کرکره ای اتوماتیک																																				
	شیشه ای اتوماتیک																																				
	U.P.V.C																																				
	فلزی+دو دست ضد زنگ +رنگ روغنی																																				
	پلی وود و چهارچوب																																				
سقف	سقف کاذب کناف و تایل مطابق طرح																																				
	سقف کاذب با ورق پلکسی																																				
	ایزوگام دلیجان																																				
	سایبان با اسکلت فلزی و پوشش ورق پلکسی																																				
	سقف کاذب کناف مطابق طرح+ رنگ کلریک درجه ۱																																				
	رنگ اکریلیک درجه یک ایرانی																																				
دیوار و جانپناه	آجر نما																																				
	سنگ مرمریت هرسین ممتاز																																				
	سرامیک ۱۲۰×۶۰ درجه یک ایرانی																																				
	بلوک شیشه ای																																				
	کاشی لعابدار ۶۰×۳۰ درجه یک ایرانی																																				
	سیمان و رنگ																																				
	اندود گچ گیبتون روی دیوارهای بتنی+ رنگ روغنی																																				
	اندود گچ و خاک+دو گچ پرداختی+ رنگ روغنی																																				
قرنیز و ازاره	پی وی سی با طرح چوب به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر																																				
	سنگ تراورتن کرم درجه یک																																				
	کاشی لعابدار ۶۰×۳۰ درجه یک ایرانی تا ارتفاع ۵۰ سانتیمتر از کف تمام شده																																				
کفسازی	موکت پرز بلند درجه یک																																				
	خاک سرند شده + کود تقویتی (آماده کاشت)+ ماسه بادی																																				
	ایزوگام دلیجان																																				
	بتن با عیار ۲۰۰ به ضخامت ۱۰ سانتیمتر در فضای میانی پی ها																																				
	عایق حرارتی پلی استایرن به ضخامت ۵ سانتیمتر روی لایه یک سانتی ماسه بادی																																				
	بلوکاژ به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر در فضای میانی پی ها																																				
	موزائیک ۳۰×۳۰ درجه یک ایرانی																																				
	موزاییک و جدول واش بتن با رنگهای مورد نظر کارفرما																																				
	سرامیک ۳۰×۳۰ درجه یک ایرانی																																				
	سنگ تراورتن کرم ممتاز																																				
	سرامیک مرغوب ایرانی ۶۰×۶۰																																				

طبق مشخصات کارخانه سازنده